

Opis	Wartość
Nazwa wyrobu::	UP 20-30 N 150
Nr wyrobu::	59643500
Numer EAN::	5708601058745
Techniczne:	
Prędkości:	1
Aktualny przepływ obliczeniowy:	0.421 m ³ /h
Obliczona wysokość podnoszenia pompy:	2.76 m
H max:	30 dm
Klasa TF:	110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	VDE,GS,CE
Materiały:	
Korpus pompy:	Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Wirnik:	Kompozyt, PES/PP
Instalacja:	
Maks. temp. otoczenia przy 80 °C cieczy:	80 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Przyłącze rurowe:	G 1 1/4
Ciśnienie:	PN 10
Długość montażowa:	150 mm
Ciecz:	
Zakres temperatury cieczy:	2 .. 110 °C
Temperatura cieczy:	70 °C
Gęstość:	977.8 kg/m ³
Dane elektryczne:	
Moc wejściowa przy prędkości 3:	75 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 230 V
Current in speed 3:	0.31 A
Wielkość kondensatora - praca:	2 µF
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	44
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	BRAK
Zabezpieczenie termiczne:	IMP.
Układy sterowania:	
Położenie skrzynki zaciskowej:	9H
Inne:	
Masa netto:	2.1 kg
Masa:	2.3 kg
Objętość wysyłkowa:	0.004 m ³

