

DETAL A, SKALA 1:10

DETAL B, SKALA 1:10

DETAL C, SKALA 1:10

DETAL D, SKALA 1:10

DETAL E, SKALA 1:10

SCHEMAT UKŁADU SŁUPÓW I BELEK, SKALA 1:50

DETAL POŁĄCZEŃ, SKALA 1:10

- [illegible]

SCHEMAT UKŁADU SŁUPÓW I BELEK, SKALA 1:50

DETAL A, SKALA 1:10

DETAL B, SKALA 1:10

DETAL C, SKALA 1:10

DETAL POŁĄCZEŃ, SKALA 1:10

- | | |
|---|--|
| <p>1. Uwagi i zalecenia wykonawcy:</p> <p>1. Stał konstrukcja na S235/RwG2;</p> <p>2. Spawanie przy pomocy elektrody E4616;</p> <p>3. Konstrukcja stała na stalowej ramie konstrukcji warsztatowej;</p> <p>4. Spoiny czworne pełne na całej długości;</p> <p>5. Spoiny pachwinowe na całej zaznaczonej długości;</p> <p>6. Wzrost konstrukcji na budowie ze pomocą śrub i spoin pachwinowych;</p> <p>7. Rozwiązanie konstrukcyjne warsztatowe.</p> <p>Trwałość pokrycia H = 15 lat;</p> <p>Trwałość okrycia powierzchni S235;</p> <p>Całkowita masa systemu 140 kg;</p> <p>Oczyszczenie do drugiego stopnia czystości;</p> <p>Utyłki w powłok malowniczej powstanie na budowie należy znieśli;</p> | <p>Malowanie podkładów: dwie warstwy po 40 µm koloru ciemno szarego, pierwsza warstwa malowana na szorstkiej rdzie 2 gozymy po czyszczeniu - baza EP10FZ</p> <p>- utwardzacz HA610</p> <p>Malowanie powierzchni: warstwy po 60 µm, emalia farbowa w kolorze RAL 7042;</p> <p>- baza PUR30</p> <p>- utwardzacz HA630</p> <p>8. Konstrukcję wykonano zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;</p> <p>9. Należy przestrzegać przepisów BHP</p> |
|---|--|

DETAL D, SKALA 1:10

DETAL E, SKALA 1:10

SCHEMAT UKŁADU SŁUPÓW I BELEK, SKALA 1:50

DETAL A, SKALA 1:10

DETAL B, SKALA 1:10

DETAL C, SKALA 1:10

DETAL D, SKALA 1:10

DETAL E, SKALA 1:10

DETAL POŁĄCZEŃ, SKALA 1:10

- | | |
|--|--|
| <p>Uwagi i zalecenia wykonawcy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stał konstrukcja S235/PK22. 2. Spoiny czyste, bez nadmiaru elektrody EA148. 3. Konstrukcję stalową należy wykonać warsztatowo. 4. Spoiny czyste pełne na całej długości. 5. Spoiny pachwinowe na całej zarysowanej długości. 6. Łączenie elementów warsztatowych na budowie za pomocą szw i spoin pachwinowych. 7. Malowania strukturalne warsztatowo. 8. Trwałość pokrycia H = 15 lat. 9. Malowanie powierzchni zewnętrznej S235. 10. Całkowita długość systemu 14,0 m. 11. Oczyszczenie do drugiego stopnia czystości. 12. Utyłki w powłokę malowniczą powstanie na budowie należy przepisać. | <p>Malowanie podkładowe: dwie warstwy po 40 µm koloru ciemno szarego, pierwszą warstwę malowania nie później niż 4 godziny po czyszczeniu białą EP10PZ.</p> <p>Malowanie powierzchniowe: dwie warstwy po 60 µm, emalia fiatowa w kolorze RAL 7042 po 60 µm, białą PUR30</p> <p>Utylizacja: HAP30</p> <p>8. Konstrukcję wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.</p> <p>9. Należy przestrzegać przepisów BHP.</p> |
|--|--|